

品番

# MHVN 16.32



フード, LS-タイプ シリーズ, 4ペグ付, M32 トップエントリー, サイズ "77.27"

| 製品説明           |                            |
|----------------|----------------------------|
| 製品タイプ          | フード                        |
| シリーズ           | LS-タイプ                     |
| クロージングタイプ      | 4ペグ付                       |
| サイズ            | サイズ"77.27"                 |
| ケーブルエントリー      | トップケーブルエントリー アダプタ無し<br>M32 |
| 技術データ          |                            |
| IP 保護等級        | IP65                       |
| 技術詳細           |                            |
| 重さ             | 126,00 g                   |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40°C...+125°C             |


| 材料特性                  |               |
|-----------------------|---------------|
| カラー                   | RAL 9005      |
| 認証 / 規格               |               |
| 認証                    | DNV, BV       |
| UL                    | ECBT2         |
| cUL                   | ECBT8         |
| ジェネラルオーダーリングインフォメーション |               |
| EAN13 コード             | 8015747194280 |
| ecl@ss 分類             | 27440202      |
| ETIM 分類               | EC000437      |
| パッケージ情報               |               |
| サブパッケージ 重量            | 0,63 kg       |
| サブパッケージ 詳細            | プラスチック包装      |
| サブパッケージ 数量            | 5個            |
| サブパッケージ EAN バーコード     | 8015747194297 |

品番

# MHVN 16.32



カタログ図面



カタログ図面

**CH..N - MA, MF..N enclosures** size "77.27" **LS-TYPE version**

| inserts:             | page                            | housings with double lever | hoods with 4 pegs |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| CD .....             | 40 poles + @ 49+52 *            |                            |                   |
| CT, CTS **)          | 40 poles + @ 56 *               |                            |                   |
| CDD .....            | 72 poles + @ 62+65 *            |                            |                   |
| CDE .....            | 32 poles + @ 82+84 *            |                            |                   |
| CSH .....            | 16 poles + @ 90+92 *            |                            |                   |
| CCE .....            | 16 poles + @ 98+102 *           |                            |                   |
| CNE, CSE, JCNE, JCSE | 16 poles + @ 99 and 108 *       |                            |                   |
| CSS .....            | 16 poles + @ 120+122 *          |                            |                   |
| CTE, CTSE **)        | 16 poles + @ 128 *              |                            |                   |
| CMSE .....           | 6+2 (aux) poles + @ 137 *       |                            |                   |
| CMCE .....           | 6+2 (aux) poles + @ 136 *       |                            |                   |
| CP .....             | 6 poles + @ 149+150 *           |                            |                   |
| CX .....             | 6/36 e 12/2 poles + @ 152+153 * |                            |                   |
| CX .....             | 4/0 e 4/2 poles + @ 154 *       |                            |                   |
| MIXO .....           | 4 modules 160-195 *             |                            |                   |

insert centre distance: 77,5 x 27 mm  
\* refer to catalogue page CN.12

| description  | part no.          | entry | part no.          | entry |
|--|-------------------|-------|-------------------|-------|
| bulkhead mounting housing, with 2 levers                   | <b>CHIN 16</b>    | M     |                   |       |
| surface mounting housing, high construction, with 2 levers | <b>MAPN 16.32</b> | 32    |                   |       |
| with pegs, side entry                                      |                   |       | <b>MHON 16.32</b> | 32    |
| with pegs, side entry, high construction                   |                   |       | <b>MFON 16.32</b> | 32    |
| with pegs, top entry                                       |                   |       | <b>MHVN 16.32</b> | 32    |
| with pegs, top entry, high construction                    |                   |       | <b>MFVN 16.32</b> | 32    |

\*\*) only in the CHIN 16 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder  
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

| description  | part no.          | entry | dimensions in mm |
|--|-------------------|-------|------------------|
| bulkhead mounting housing, with 2 levers                   | <b>CHIN 16</b>    | M     |                  |
| surface mounting housing, high construction, with 2 levers | <b>MAPN 16.32</b> | 32    |                  |
| with pegs, side entry                                      | <b>MHON 16.32</b> | 32    |                  |
| with pegs, side entry, high construction                   | <b>MFON 16.32</b> | 32    |                  |
| with pegs, top entry                                       | <b>MHVN 16.32</b> | 32    |                  |
| with pegs, top entry, high construction                    | <b>MFVN 16.32</b> | 32    |                  |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。