

品番

MLFO 16 G40



フード, IL-BRID-タイプ シリーズ, 2レバー付,
M40 サイドエントリーアダプタ無し, サイズ
"77.27", ハイコンストラクション

製品説明		材料特性	
製品タイプ	フード	その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) および ステンレス鋼製 スチールコア ガスケット: NBR
シリーズ	IL-BRID	カラー	RAL 7040 ライトグレー
クロージングタイプ	2レバー付	RoHs適合	適合
サイズ	サイズ"77.27"	中国RoHs-EFUP適合	E
ケーブルエントリー	サイドケーブルエントリー アダプタ無し M40	REACH SVHS物質	いいえ
仕様	ハイコンストラクション	認証 / 規格	
技術データ		認証	DNV
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
技術詳細		EAN13 コード	8015747288194
重さ	1,00 g	ecl@ss 分類	27440202
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C	ETIM 分類	EC000437
		パッケージ情報	
		パッケージ長さ	250,00 mm
		パッケージ高さ	145,00 mm
		パッケージ幅	300,00 mm
		パッケージ体積	10,88 dm ³
		パッケージ 詳細	カートンボックス
		パッケージ 数量	10 個
		パッケージ EAN コード	8015747208161
		サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
		サブパッケージ 数量	5 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747208178

品番

MLFO 16 G40



カタログ図面

