

品番

# MLFV 24 G32



フード, IL-BRID-タイプ シリーズ, 2レバー付,  
M32 トップエントリーアダプタ無し, サイズ  
"104.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	フード
シリーズ	IL-BRID
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ104.27
ケーブルエントリー	トップケーブルエントリー アダプタ無し M32
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
動作温度範囲 (最小 最大)	-40°C...+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) および ステンレス鋼製 スチールコア ガスケット: ゴム
カラー	RAL 7040 ライトグレー
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証 / 規格	
認証	DNV
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747288415
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747297196

品番

MLFV 24 G32



カタログ図面

