

品番

PE 1624 PV



製品説明

| | |
|-------|-------------|
| 製品タイプ | ソケット 1PV |
| シリーズ | 1PEPV |
| 接続タイプ | 1VI |
| 極数 | 3極 + |
| 時計位置 | B02 |

技術データ

| | |
|---------|------------|
| 電流 | 16 A |
| 電圧 | 50 - 999 V |
| IP 保護等級 | IP44 |

技術詳細

| | |
|----|----------|
| 重さ | 150,00 g |
|----|----------|

材料特性

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| カラー | RAL 7035 |
| RoHs適合 | 適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |

認証 / 規格

| | |
|----|----------------|
| 参照 | EN 60309-1, -2 |
|----|----------------|

ジェネラルオーダリングインフォメーション

| | |
|-----------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747063340 |
|-----------|---------------|

パッケージ情報

| | |
|--------------------|---------------|
| パッケージ長さ | 208,00 mm |
| パッケージ高さ | 140,00 mm |
| パッケージ幅 | 290,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 1,50 kg |
| サブパッケージ 詳細 | カートンボックス |
| サブパッケージ 数量 | 10 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747063357 |

品番

PE 1624 PV



カタログ図面

(16 / 32A) PE ... PV



| PE...PV | | A | B | Ø min | Ø max |
|------------|--------|-------|----|-------|-------|
| 16A | 2P+⊕ | 157,5 | 68 | 7 | 17 |
| | 3P+⊕ | 164,5 | 76 | 7 | 17 |
| | 3P+N+⊕ | 183,5 | 83 | 9 | 22 |
| 32A | 2P+⊕ | 200,5 | 87 | 9 | 22 |
| | 3P+⊕ | 200,5 | 87 | 9 | 22 |
| | 3P+N+⊕ | 200,5 | 91 | 9 | 22 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。