

品番

PE 1665 SA



| 製品説明 | |
|---------|-------------|
| 製品タイプ | プラグ 1PV |
| シリーズ | 1PESA |
| 接続タイプ | 1VI |
| 極数 | 3極 + N + |
| 時計位置 | 6 |
| 仕様 | Angled |
| 技術データ | |
| 電流 | 16 A |
| 電圧 | 380 - 415 V |
| IP 保護等級 | IP44 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 148,00 g |

| 材料特性 | |
|----------------------|--------------------------------------|
| カラー | RAL 7035 |
| RoHs適合 | 適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| 認証 / 規格 | |
| 参照 | EN 60309-1, -2 |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747064835 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ長さ | 210,00 mm |
| パッケージ高さ | 135,00 mm |
| パッケージ幅 | 280,00 mm |
| パッケージ重量 | 1,69 kg |
| パッケージ体積 | 7,94 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 10 個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747219792 |

品番

PE 1665 SA



カタログ図面

(16 / 32A) PE ... SA



| PE...SA | A | B | C | Pg Ø |
|-----------------|-----|-----|----|------|
| 16A 2P+⊕ | 100 | 77 | 59 | 13,5 |
| 3P+⊕ | 100 | 84 | 68 | 16 |
| 3P+N+⊕ | 106 | 91 | 77 | 16 |
| 32A 2P+⊕ | 131 | 100 | 82 | 21 |
| 3P+⊕ | 131 | 100 | 82 | 21 |
| 3P+N+⊕ | 131 | 107 | 93 | 21 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。