


品番

# PEW 1675 PV



| 製品説明    |  | 材料特性  |                                      |
|---------|--|---|--------------------------------------|
| 製品タイプ   | ソケット<br>1PV  | カラー   | RAL 7035                             |
| シリーズ    | 1PWPV  | RoHs適合  | 適合（適用除外品）<br>6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金  |
| 接続タイプ   | 1VI  | 中国RoHs-EFUP適合   | 50                                   |
| 極数      | 3極 + N +  | REACH SVHS物質  | 適応除外あり<br>鉛                          |
| 時計位置    | B07  | SCIP番号  | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| 技術データ   |  | 認証 / 規格   |                                      |
| 電流      | 16 A   | 参照  | EN 60309-1, -2                       |
| 電圧      | 480 - 500 V  | ジェネラルオーダリングインフォメーション  |                                      |
| IP 保護等級 | IP67   | EAN13 コード   | 8015747073448                        |
| 技術詳細    |  | パッケージ情報   |                                      |
| 重さ      | 223,00 g   | パッケージ長さ   | 255,00 mm                            |
|         |  | パッケージ高さ   | 195,00 mm                            |
|         |  | パッケージ幅  | 245,00 mm                            |
|         |  | パッケージ重量   | 2,49 kg                              |
|         |  | パッケージ体積   | 12,18 dm <sup>3</sup>                |
|         |  | パッケージ 詳細  | カートンボックス                             |
|         |  | パッケージ 数量  | 10 個                                 |
|         |  | パッケージ  EAN コード | 8015747110525                        |

品番

# PEW 1675 PV



カタログ図面

(16 / 32A) PEW ... PV



| PEW...PV        | A   | B   | ø min | ø max |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|
| <b>16A</b> 2P+⊕ | 145 | 77  | 7     | 16    |
| 3P+⊕            | 145 | 85  | 7     | 16    |
| 3P+N+⊕          | 145 | 93  | 8     | 24    |
| <b>32A</b> 2P+⊕ | 162 | 97  | 8     | 24    |
| 3P+⊕            | 162 | 97  | 8     | 24    |
| 3P+N+⊕          | 162 | 105 | 8     | 24    |

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。