

品番

# RC2D 0.5 AN



オス 圧着コンタクト, RC シリーズ, 16 A, 金メッキ, 導体断面積 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, アドバンスドオープニング, HNM - 高嵌合回数バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(C): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
シリーズ	RC	中国RoHS-EFUP適合	50
性別	オス	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	HNM-高嵌合回数対応 アドバンスオープニング	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
技術データ		認証 / 規格	
電流	16 A	UL	ECBT2
導体断面積	0,50 mm <sup>2</sup>	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
AWG サイズ	20	EAN13 コード	8015747180702
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	パッケージ情報	
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 体積	0,11 dm <sup>3</sup>
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	50 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747180863

品番

# RC2D 0.5 AN



## カタログ図面



### RCD2..AN contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5

## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).