

品番

RC2D 1.0 AN



オス 圧着コンタクト, RC シリーズ, 16 A, 金メッキ, 導体断面積 1 mm², AWG 18, アドバンスド オープニング, HNM - 高嵌合回数 バージョン


製品説明		材料特性	
製品タイプ	圧着コンタクト	RoHS適合	適合 (適用除外品) 6(C): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
シリーズ	RC	中国RoHS-EFUP適合	50
性別	オス	REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
仕様	HNM-高嵌合回数対応 アドバンスオープンング	SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
技術データ		認証 / 規格	
電流	16 A	UL	ECBT2
導体断面積	1,00 mm ²	ジェネラルオーダリングインフォメーション	
AWG サイズ	18	EAN13 コード	8015747180580
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ	パッケージ情報	
		サブパッケージ 長さ	50,00 mm
		サブパッケージ 高さ	44,00 mm
		サブパッケージ 幅	50,00 mm
		サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
		サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
		サブパッケージ 数量	50 個
		サブパッケージ EAN バーコード	8015747180641

品番

RC2D 1.0 AN



カタログ図面



RCD2..AN contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.