

品番

RCM2D 2.5



オス 圧着コンタクト, RC シリーズ, 16 A, 切削金メッキ, 導体断面積 2,5 mm², AWG 14, HNM - 高嵌合回数 バージョン

| 製品説明 | |
|----------|----------------------|
| 製品タイプ | 圧着コンタクト |
| シリーズ | RC |
| 性別 | オス |
| 仕様 | HNM-高嵌合回数対応 |
| 技術データ | |
| 電流 | 16 A |
| 導体断面積 | 2,50 mm ² |
| AWG サイズ | 14 |
| コンタクトタイプ | 切削コンタクト 金メッキ |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 1,30 g |


| 材料特性 | |
|------------------------|--------------------------------------|
| RoHs適合 | 適合 (適用除外品) 6(C): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHs- EFUP 適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| 認証 / 規格 | |
| UL | ECBT2 |
| cUL | ECBT8 |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747253895 |
| ecl@ss 分類 | 27440204 |
| ETIM 分類 | EC000796 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ長さ | 112,00 mm |
| パッケージ高さ | 95,00 mm |
| パッケージ幅 | 117,00 mm |
| パッケージ重量 | 0,71 kg |
| パッケージ体積 | 1,24 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 400個 |
| パッケージ□EAN コード | 8015747269858 |
| サブパッケージ 長さ | 50,00 mm |
| サブパッケージ 高さ | 44,00 mm |
| サブパッケージ 幅 | 50,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 0,09 kg |
| サブパッケージ 体積 | 0,11 dm ³ |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチックボックス |
| サブパッケージ 数量 | 50個 |
| サブパッケージ□EAN バーコード | 8015747269865 |

品番

RCM2D 2.5



カタログ図面



RCM2D contacts

| conductor section mm ² | conductor slot ø A (mm) | conductors stripping length mm |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 0,14-0,37 | 0,9 | 7,5 |
| 0,5 | 1,1 | 7,5 |
| 0,75 | 1,3 | 7,5 |
| 1,0 | 1,45 | 7,5 |
| 1,5 | 1,8 | 7,5 |
| 2,5 | 2,2 | 7,5 |
| 3 | 2,55 | 7,5 |
| 4 | 2,85 | 7,5 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.