


品番

RDM2D 0.5



オス 圧着コンタクト, RD シリーズ, 10 A, 切削金メッキ, 導体断面積 0,5 mm², AWG 20, HNM - 高嵌合回数 バージョン

製品説明	
製品タイプ	圧着コンタクト
シリーズ	RD
性別	オス
仕様	HNM-高嵌合回数対応
技術データ	
電流	10 A
導体断面積	0,50 mm ²
AWG サイズ	20
コンタクトタイプ	切削コンタクト 金メッキ
技術詳細	
重さ	0,40 g


材料特性	
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
認証 / 規格	
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747255523
ecl@ss 分類	27440204
ETIM 分類	EC000796
パッケージ情報	
パッケージ長さ	112,00 mm
パッケージ高さ	95,00 mm
パッケージ幅	117,00 mm
パッケージ重量	0,71 kg
パッケージ体積	1,24 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	800 個
パッケージ EAN コード	8015747257930
サブパッケージ 長さ	50,00 mm
サブパッケージ 高さ	44,00 mm
サブパッケージ 幅	50,00 mm
サブパッケージ 重量	0,09 kg
サブパッケージ 体積	0,11 dm ³
サブパッケージ 詳細	プラスチックボックス
サブパッケージ 数量	100 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747257947

品番

RDM2D 0.5



カタログ図面



RDF2D and RDM2D contacts

conductor cross-sectional area mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.