


品番

RXF 12/2



メス インサート, RX シリーズ, 圧着式結線, 12, 40 A 690 V 8 kV 3 / 10 A 250 V 4 kV 3, サイズ "77.27", HNM - 高嵌合回数バージョン

製品説明	
製品タイプ	インサート
シリーズ	RX
接続タイプ	圧着式接続
性別	メス
極数	12極 +
補助極	2極
サイズ	サイズ"77.27"
仕様	HNM-高嵌合回数対応
技術データ	
電流	40 A
電圧	690 V
定格インパルス耐電圧	8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
重さ	82,00 g
動作温度範囲 (最小 最大)	-40 °C ... +125 °C


材料特性	
主な素材	ポリカーボネート
カラー	RAL 7032
認証 / 規格	
UL	ECBT2
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747262248
ecl@ss 分類	27440205
ETIM 分類	EC000438
パッケージ情報	
パッケージ長さ	230,00 mm
パッケージ高さ	110,00 mm
パッケージ幅	180,00 mm
パッケージ重量	1,88 kg
パッケージ体積	4,55 dm ³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	20 個
パッケージ EAN コード	8015747262255
サブパッケージ 長さ	87,00 mm
サブパッケージ 高さ	36,00 mm
サブパッケージ 幅	180,00 mm
サブパッケージ 重量	0,47 kg
サブパッケージ 体積	0,56 dm ³
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747262262

品番


RXF 12/2



カタログ図面



ディレーティング曲線



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.