

品番

# TM 3223KSSP



## 製品説明

製品タイプ	2K
シリーズ	2TSSP
極数	2極 +
時計位置	B02
仕様	2SP 2SC

## 技術データ

電流	32 A
電圧	50 - 999 V
IP 保護等級	IP66 / IP67

## 技術詳細

重さ	1.060,00 g
----	------------

## 材料特性

カラー	RAL 7035
RoHs適合	適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

## 認証 / 規格

参照	EN 60309-1, -2 e -4
----	---------------------

## ジェネラルオーダーリングインフォメーション

EAN13 コード	8015747162357
-----------	---------------

## パッケージ情報

パッケージ長さ	385,00 mm
パッケージ高さ	320,00 mm
パッケージ幅	485,00 mm
パッケージ重量	9,54 kg
パッケージ体積	59,75 dm <sup>3</sup>
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	9 個
パッケージ EAN コード	8015747036450
サブパッケージ 長さ	95,00 mm
サブパッケージ 高さ	40,00 mm
サブパッケージ 幅	253,00 mm
サブパッケージ 重量	1,06 kg
サブパッケージ 体積	0,96 dm <sup>3</sup>
サブパッケージ 詳細	カートントレイ
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747084161

品番

TM 3223KSSP



---

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

---