


品番

TM 3263 IS



| | |
|--------------|--|
| 製品説明 | |
| 製品タイプ | 2K |
| シリーズ | 2TIS |
| 極数 | 2極 +  |
| 時計位置 | 6 |
| サイズ | 145x565 |
| 仕様 | 2F14 2CS |
| 技術データ | |
| 電流 | 32 A |
| 電圧 | 200 - 250 V |
| IP 保護等級 | IP66 / IP67 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 3.100,00 g |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 材料特性 | |
| カラー | RAL 7035 |
| RoHS適合 | 適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHS-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d |
| 認証 / 規格 | |
| 参照 | EN 60309-1, -2 e -4 |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747091855 |
| パッケージ情報 | |
| サブパッケージ 長さ | 150,00 mm |
| サブパッケージ 高さ | 188,00 mm |
| サブパッケージ 幅 | 430,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 3,10 kg |
| サブパッケージ 体積 | 12,13 dm ³ |
| サブパッケージ 詳細 | カートンボックス |
| サブパッケージ 数量 | 1個 |
| サブパッケージ  EAN バーコード | 8015747091879 |

品番

TM 3263 IS



カタログ図面



| | A |
|--------|-----|
| 2P+⊕ | 162 |
| 3P+⊕ | 162 |
| 3P+N+⊕ | 169 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。