

品番

TM 3275 IT



| | | | |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 製品説明 | | 材料特性 | |
| 製品タイプ | 2K | カラー | RAL 7035 |
| シリーズ | 2TIT | RoHs適合 | 適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 極数 | 3極 + N +  | 中国RoHs-EFUP適合 | 50 |
| 時計位置 | B07 | REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| 仕様 | 2F33 2CS | SCIP番号 | F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d |
| 技術データ | | 認証 / 規格 | |
| 電流 | 32 A | 参照 | EN 60309-1, -2 e -4 |
| 電圧 | 480 - 500 V | ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
| IP 保護等級 | IP66 / IP67 | EAN13 コード | 8015747092142 |
| 技術詳細 | | パッケージ情報 | |
| 重さ | 3.520,00 g | サブパッケージ 長さ | 150,00 mm |
| | | サブパッケージ 高さ | 188,00 mm |
| | | サブパッケージ 幅 | 430,00 mm |
| | | サブパッケージ 重量 | 3,52 kg |
| | | サブパッケージ 体積 | 12,13 dm ³ |
| | | サブパッケージ 詳細 | カートンボックス |
| | | サブパッケージ 数量 | 1 個 |
| | | サブパッケージ EAN バーコード | 8015747107556 |

品番

TM 3275 IT



カタログ図面



| | A |
|--------|-----|
| 2P+⊕ | 162 |
| 3P+⊕ | 162 |
| 3P+N+⊕ | 169 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。